ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
14 вересня 2026 року № 1350

Методичні рекомендації «Розроблення та обґрунтування медико-санітарних нормативів розмірів санітарно-захисних зон»

1. Загальні положення

1. Ці Методичні рекомендації передбачають рекомендовані підходи до розроблення та обґрунтування медико-санітарних нормативів розмірів санітарно-захисних зон (далі – СЗЗ) відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови територій, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року № 173, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за № 379/1404 (далі – ДСП-173).

Розроблення та обґрунтування медико-санітарних нормативів розмірів СЗЗ рекомендовано здійснювати з урахуванням Порядку встановлення державних медико-санітарних нормативів та державних медико-санітарних правил, допустимих параметрів впливу на організм людини, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 06 листопада 2023 року № 1915, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2023 року за № 2180/41236 (далі – Порядок № 1915).

2. Методичні рекомендації рекомендовано використовувати установами та організаціями, уповноваженими Міністерством охорони здоров'я України на здійснення робіт з медико-санітарної регламентації небезпечних факторів за напрямом медико-санітарного обґрунтування розмірів СЗЗ.

3. Терміни, що вживаються у цих Методичних рекомендаціях, застосовуються у значеннях, визначених Законом України «Про систему громадського здоров’я», ДСП – 173 та іншими нормативно-правовими актами у сфері громадського здоров’я та санітарно-епідеміологічного благополуччя.

2. Розроблення та обґрунтування медико-санітарного нормативу розміру СЗЗ

1. Розроблення та обґрунтування медико-санітарного нормативу розміру СЗЗ здійснюється на підставі комплексної оцінки факторів шкідливого впливу, результатів розрахунків, лабораторних та інструментальних досліджень, оцінки та аналізу ризику для здоров'я населення, ефективності передбачених медико-санітарних, технологічних, інженерно-технічних і планувальних заходів.

2. Під час розроблення та обґрунтування медико-санітарного нормативу розміру СЗЗ рекомендується досліджувати та оцінювати умови, що впливають на визначення розміру СЗЗ, передбачені додатком № 23 до ДСП-173, а саме:

розміщення об’єкта;
технологію виробництва;
виробничу потужність;
джерела водопостачання;
водовідведення та очищення стічних вод;
управління відходами;
захист від забруднення атмосферного повітря;
захист від шкідливого впливу шуму та вібрації;
обмеження іонізуючого та неіонізуючого випромінювання;
систему медико-санітарних заходів;
розрахунок ризику для здоров’я населення;
лабораторний контроль.

Також рекомендується проводити оцінку впливу об’єкта на атмосферне повітря у випадках наявності джерел викидів забруднюючих речовин.

3. Для дослідження умов розміщення об'єкта шкідливого впливу рекомендується здійснювати комплексний аналіз усіх характеристик території, на якій він розміщується або планується до розміщення, включаючи її функціональне призначення, планувальну ситуацію прилеглої території, відповідність розташування об’єкта вимогам чинної містобудівної документації, особливості його розміщення відносно житлової забудови та прирівняних до неї об’єктів.

Під час такого дослідження рекомендується аналізувати існуючу та перспективну забудову, функціональне призначення суміжних територій, розташування житлової забудови та прирівняних до неї об'єктів, а також інші особливості планувальної ситуації, які можуть впливати на поширення шкідливих факторів та можливість організації СЗЗ.

Рекомендується здійснювати оцінку відповідності розміщення об’єкта шкідливого впливу вимогам генерального плану населеного пункту, комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, детального плану території та іншої містобудівної документації.

Для окремих видів діяльності за необхідності рекомендується враховувати спеціальні умови та обмеження використання земельної ділянки, установлені законодавством.

4. Під час дослідження умов розміщення об’єкта рекомендується оцінювати фізико-географічні, гідрогеологічні та кліматичні особливості території в обсязі, необхідному для визначення їх впливу на поширення шкідливих факторів.

Поточний стан довкілля рекомендується оцінювати за факторами, які можуть зазнавати впливу внаслідок діяльності об’єкта, з акцентом на факторах, що можуть впливати на житлову забудову та прирівняні до неї об’єкти. Для такої оцінки рекомендується використовувати інформацію з офіційних джерел, зокрема дані суб’єктів державного моніторингу довкілля та інших уповноважених органів і установ.

У разі можливого впливу діяльності об’єкта на підземні води рекомендується враховувати структуру ґрунтів, їх фільтраційні властивості, гідрогеологічний зв’язок між поверхнею і підземними водами, глибину залягання та сезонні коливання рівня ґрунтових вод, захищеність водоносних горизонтів і можливість надходження до них забруднювальних речовин.

Для обґрунтування зменшення розміру СЗЗ кладовищ рекомендується додатково враховувати гідрогеологічні та санітарно-епідемічні умови території, зокрема характеристики ґрунтів, глибину залягання та напрямок руху підземних вод, наявність і захищеність водоносних горизонтів, умови поверхневого стоку та розташування поверхневих водних об’єктів, а також оцінювати можливість забруднення ґрунтів, підземних і поверхневих вод та пов’язаний із цим ризик для здоров’я населення.

5. Якщо діяльність об’єкта шкідливого впливу відповідно до законодавства підлягає оцінці впливу на довкілля, під час розроблення та обґрунтування медико-санітарного нормативу розміру СЗЗ рекомендується враховувати результати процедури оцінки впливу на довкілля.

У матеріалах обґрунтування рекомендується зазначати, чи підлягає діяльність об’єкта процедурі оцінки впливу на довкілля, чи проводилася така процедура, а у разі її проведення – номер справи в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та реквізити висновку з оцінки впливу на довкілля.

6. Для дослідження технології виробництва рекомендується визначати основні технологічні процеси, устаткування та допоміжні виробничі дільниці, що забезпечують функціонування об’єкта шкідливого впливу, ідентифікувати джерела шкідливого впливу та визначати їх кількісні і якісні характеристики.

Рекомендується здійснювати аналіз технології виробництва з урахуванням технологічних регламентів, видів сировини, палива, інших матеріалів та хімічних речовин, що використовуються у технологічних процесах, а також систем і заходів щодо мінімізації шкідливого впливу на середовище життєдіяльності людини.

За необхідності рекомендується порівнювати застосовані технологічні рішення із сучасними технологічними рішеннями, що застосовуються на аналогічних об’єктах та забезпечують нижчі рівні шкідливого впливу.

У межах аналізу технології виробництва за необхідності рекомендується враховувати транспортні потоки сировини та готової продукції, їх інтенсивність

і режим використання, а також відстань до найближчої житлової забудови та прирівняних до неї об’єктів.

7. Рекомендується проводити аналіз виробничої потужності об’єкта шкідливого впливу з урахуванням його проєктної або фактичної продуктивності, режиму роботи, циклічності технологічних процесів, номенклатури продукції (послуг), річних та одночасних обсягів виробництва.

Під час аналізу рекомендується визначати вплив виробничої потужності на інтенсивність факторів шкідливого впливу, обсяги викидів забруднюючих речовин, утворення стічних вод та відходів, а також достатність передбачених технологічних, інженерно-технічних і медико-санітарних заходів.

У разі обґрунтування медико-санітарного нормативу розміру СЗЗ для відповідної категорії об’єктів рекомендується наводити результати аналізу технологічних та виробничих параметрів, характерних для такої категорії об’єктів, а також, за наявності, результати порівняльної оцінки об’єктів-аналогів.

За результатами такого аналізу рекомендується обґрунтовувати технологічні та виробничі параметри, за яких запропонований розмір СЗЗ може застосовуватися для відповідної категорії об’єктів за умови дотримання визначених умов застосування медико-санітарного нормативу.

8. Рекомендується здійснювати ідентифікацію джерел хімічного, фізичного, біологічного та іншого шкідливого впливу на середовище життєдіяльності населення прилеглих територій.

Для джерел шкідливого впливу рекомендується визначати їх місце розташування, режими роботи, кількісні та якісні характеристики, характер та інтенсивність впливу.

Джерела шкідливого впливу рекомендується відображати на генеральному плані об’єкта, а їх основні характеристики за необхідності наводити у табличній формі..

9. Для оцінки джерел водопостачання об’єкта шкідливого впливу рекомендується наводити та аналізувати:

відомості про господарсько-питне та виробниче водоспоживання, джерела водопостачання, обсяги водозабору, а також реквізити дозволу на спеціальне водокористування (за наявності);

розрахунки водогосподарського балансу системи водопостачання з визначенням основних складових надходження та використання води – у разі необхідності улаштування водозаборів;

обґрунтування проєктних джерел водопостачання та можливості використання підземних вод питної якості для виробничих потреб з урахуванням вимог підпунктів 7.8, 8.11, 8.13 ДСП-173;

якісні характеристики води та їх відповідність вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для

споживання людиною», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747;

відомості про застосування водопідготовки – за необхідності;

умови організації оборотного технічного водопостачання.

У разі використання підземних або поверхневих джерел водопостачання рекомендується враховувати вимоги щодо можливості їх використання для відповідних потреб, а також обмеження, установлені законодавством.

Для джерел питного водопостачання рекомендується наводити відомості щодо розмірів I–III поясів зон санітарної охорони, розрахованих з урахуванням конкретних гідрогеологічних умов, та оцінки розміщення на генеральному плані можливих джерел забруднення води з урахуванням вимог підпунктів 7.2–7.11, 8.11–8.19 ДСП-173, постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» та ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».

Для видобувних підприємств та об'єктів, на яких передбачені значні обсяги відбору підземних вод, за необхідності рекомендується проводити гідрогеологічні розрахунки, у тому числі визначення депресійної лійки, та оцінювати її можливий вплив на умови забезпечення питного водопостачання населення прилеглої житлової забудови та прирівняних до неї об'єктів.

10. Для оцінки умов водовідведення та очищення стічних вод рекомендується визначати обсяги утворення виробничих, господарсько-побутових та поверхневих стічних вод, умови їх утворення, способи відведення та прийняті технології очищення.

Рекомендується оцінювати ефективність очисних споруд з урахуванням особливостей діяльності об'єкта шкідливого впливу, а також наявність і ефективність систем оборотного водопостачання.

Рекомендується розглядати умови розміщення очисних споруд у межах генерального плану об'єкта шкідливого впливу з урахуванням наявних планувальних обмежень, зокрема розмірів СЗЗ очисних споруд, меж поясів зон санітарної охорони джерел питного водопостачання тощо.

За необхідності рекомендується оцінювати можливість використання умовно чистих зворотних стічних вод у системах оборотного водопостачання, а також можливість їх відведення з урахуванням гідрогеологічних умов і рельєфу місцевості.

11. Рекомендується відповідно до вимог Закону України «Про управління відходами» аналізувати відходи, що утворюються або утворюватимуться під час функціонування об'єкта шкідливого впливу, з визначенням їх номенклатури, кількості та основних характеристик.

Для діючих об’єктів шкідливого впливу рекомендується враховувати класифікацію відходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2023 року № 1102 «Про затвердження Порядку класифікації відходів та Національного переліку відходів», їх небезпечні властивості за наявності, умови тимчасового зберігання та/або оброблення, а також систему подальшого управління відходами.

Для об’єктів, що плануються до провадження діяльності, рекомендується аналізувати попередню класифікацію відходів, які утворюватимуться під час експлуатації об’єкта, а також заплановану систему управління ними, включаючи умови тимчасового зберігання, оброблення, відновлення або видалення.

Під час такого аналізу рекомендується приділяти увагу відходам та операціям з ними, які можуть бути джерелами пилу, запахів, біологічного або іншого шкідливого впливу на прилеглі території.

12. Оцінку забруднення атмосферного повітря рекомендується проводити відповідно до методик визначення обсягів викидів забруднюючих речовин для відповідних видів виробництв, затверджених у встановленому законодавством порядку, або інших нормативно-методичних документів.

Розрахунки розсіювання та визначення очікуваних концентрацій забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери рекомендується виконувати з урахуванням фонових концентрацій забруднюючих речовин на підставі даних уповноважених гідрометеорологічних установ або розрахункових величин, визначених відповідно до Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 30 липня 2001 року № 286, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2001 року за № 700/5891 (далі – Порядок № 286).

Під час проведення розрахунків рекомендується враховувати параметри всіх джерел забруднення, у тому числі організованих і неорганізованих.

Визначення концентрацій забруднюючих речовин рекомендується здійснювати із застосуванням програмних комплексів, що реалізують положення Методики розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств ОНД-86, або інших програмних засобів (аналогів), дозволених до застосування відповідно до вимог законодавства.

13. Рекомендується визначати очікувані величини максимально разових концентрацій забруднювальних речовин та порівнювати їх із затвердженими державними медико-санітарними нормативами максимальної концентрації хімічної речовини в атмосферному повітрі.

У разі якщо для відповідної забруднювальної речовини встановлено державний медико-санітарний норматив гранично допустимої середньодобові концентрації, рекомендується враховувати його під час оцінки очікуваних рівнів впливу та порівняння результатів розрахунків із нормативними значеннями

середньої за 24 години концентрації хімічної речовини в атмосферному повітрі, у випадках, коли це обумовлено характером впливу, застосованими методиками розрахунку або необхідністю оцінки короткочасного впливу на здоров’я населення.

У разі відсутності фактичних даних, зокрема результатів довготривалих моніторингових спостережень, рекомендується визначати концентрації із застосуванням розрахункових співвідношень між різними часовими характеристиками концентрацій, передбачених нормативно-методичними документами. За відсутності інших обґрунтованих даних можуть застосовуватися співвідношення, наведені у Методиці ОНД-86.

14. Для оцінки шумового та вібраційного впливу рекомендується здійснювати ідентифікацію джерел шуму і вібрації, визначати їх технічні характеристики, характер шуму, режими роботи та очікувані рівні впливу з урахуванням відомостей щодо параметрів технологічного обладнання, допоміжного устаткування і транспорту або результатів натурних досліджень – за наявності.

Рекомендується проводити розрахунки та аналіз результатів вимірювань рівнів фізичних факторів шкідливого впливу на межі запропонованої СЗЗ та на межі найближчої житлової забудови і прирівняних до неї об’єктів.

Рекомендується оцінювати відповідність прогнозованих рівнів шуму та вібрації чинним державним медико-санітарним нормативам, а також достатність передбачених інженерно-технічних, планувальних та інших заходів щодо зниження їх впливу.

15. За наявності джерел іонізуючого випромінювання рекомендується визначати їх характеристики, режими роботи та очікувані рівні впливу.

Для об'єктів, діяльність яких пов'язана з використанням джерел іонізуючого випромінювання, рекомендується аналізувати прогнозовані рівні впливу (ефективну, еквівалентну та поглинену дози, потужність дози) на межі запропонованого розміру СЗЗ відповідно до Норм радіаційної безпеки України, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 12 липня 2000 року № 116 (далі – НРБУ-97) та Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02 лютого 2005 року № 54, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 552/10832 (далі – ОСПУ-2005).

За наявності рекомендується також враховувати рішення Державної інспекції ядерного регулювання України або інші передбачені законодавством документи щодо допустимості провадження відповідної діяльності.

Для джерел неіонізуючого випромінювання рекомендується проводити оцінку рівнів електромагнітних полів відповідно до чинних державних медико-санітарних нормативів.

16. Під час оцінки системи медико-санітарних заходів рекомендується визначати достатність та ефективність технологічних, інженерно-технічних, планувальних, організаційних та інших заходів, передбачених для запобігання, зменшення або усунення шкідливого впливу об’єкта на середовище життєдіяльності та здоров’я населення.

При цьому рекомендується враховувати результати розрахунків рівнів впливу, ефективність газоочисного, пилогазоочисного, шумоізоляційного, екранувального та іншого обладнання, а також інші заходи, передбачені для забезпечення дотримання державних медико-санітарних нормативів.

17. Рекомендується визначати очікувані рівні впливу всіх шкідливих чинників об’єкта шкідливого впливу на межі запропонованого розміру СЗЗ із застосуванням розрахункових методів.

При цьому рекомендується:

відповідно до методик, затверджених або рекомендованих до застосування відповідно до законодавства, проводити оцінку ймовірних рівнів впливу джерел забруднення об’єкта шкідливого впливу (існуючої або планованої діяльності) на середовище життєдіяльності населення прилеглої житлової забудови за всіма шкідливими чинниками, зокрема щодо атмосферного повітря, фізичних та біологічних факторів, з урахуванням ефективності передбачених інженерно-технічних заходів (газоочисного обладнання, шумоізоляції, екранування тощо) та кліматичних особливостей території розміщення об’єкта;

визначати очікувані рівні шкідливого впливу всіх чинників діяльності об’єкта на межі запропонованого розміру СЗЗ та на межі житлової забудови і прирівняних до неї об’єктів відповідно до пункту 5.5 ДСП-173 з подальшим порівнянням отриманих результатів із відповідними державними медико-санітарними нормативами.

У разі відсутності фактичних даних, зокрема результатів довготривалих моніторингових спостережень, рекомендується визначати концентрації із застосуванням розрахункових співвідношень між різними часовими характеристиками концентрацій, передбачених нормативно-методичними документами. За відсутності інших обґрунтованих даних можуть застосовуватися співвідношення, наведені у Методиці ОНД-86, зокрема: середньодобова концентрація — 0,17 від максимально разової (Ссд = 0,17 × Смр), середньорічна концентрація — 0,1 від середньодобової (Сср = 0,1 × Ссд).

Рекомендується проводити оцінку та аналіз ризику для здоров’я населення від впливу шкідливих факторів відповідно до методик, затверджених або рекомендованих до застосування відповідно до законодавства.

Зокрема, для оцінки канцерогенного та неканцерогенного ризику для здоров’я населення від хімічного забруднення атмосферного повітря рекомендується враховувати положення Методичних рекомендацій «Оцінка канцерогенного та неканцерогенного ризику для здоров’я населення від

хімічного забруднення атмосферного повітря», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 жовтня 2023 року № 1811.

За результатами проведених розрахунків, оцінки рівнів впливу та аналізу ризику рекомендується визначати прийнятність рівнів ризику для здоров'я населення та, за необхідності, обґрунтовувати доцільність впровадження додаткових заходів щодо їх зниження.

18. Під час обґрунтування медико-санітарного нормативу розміру СЗЗ рекомендується визначати необхідність, обсяг, періодичність та порядок здійснення лабораторного й інструментального контролю факторів шкідливого впливу.

Для діючих об'єктів шкідливого впливу рекомендується використовувати результати лабораторних та інструментальних досліджень факторів шкідливого впливу, виконаних на межі запропонованої СЗЗ та на межі житлової забудови і прирівняних до неї об'єктів.

Для діючих об'єктів та об'єктів, що проєктуються, за наявності можуть враховуватися результати лабораторних та інструментальних досліджень, отримані на об'єктах-аналогах із співставними технологіями, потужністю та реалізованими медико-санітарними заходами.

19. Рекомендується розробляти програму лабораторного та інструментального контролю з урахуванням характеру діяльності об'єкта, результатів оцінки ризику та вимог ДСП-173.

У програмі рекомендується визначати контрольні точки, перелік показників, методи досліджень, періодичність проведення контролю, критерії оцінки результатів та заходи реагування у разі перевищення державних медико-санітарних нормативів.

Лабораторні та інструментальні дослідження рекомендується здійснювати акредитованими лабораторіями відповідно до законодавства у сфері акредитації, метрології та оцінки відповідності, у межах сфери їх акредитації.

20. За результатами проведених досліджень, розрахунків, оцінки рівнів впливу та ризику для здоров'я населення рекомендується здійснювати комплексну оцінку очікуваного впливу хімічних, фізичних, біологічних та інших шкідливих факторів на середовище життєдіяльності населення.

За результатами комплексної оцінки рекомендується обґрунтовувати достатність запропонованого розміру СЗЗ, відповідність прогнозованих рівнів шкідливого впливу державним медико-санітарним нормативам та достатність передбачених технологічних, інженерно-технічних, планувальних і медико-санітарних заходів.

За необхідності рекомендується обґрунтовувати коригування розміру СЗЗ або впровадження додаткових заходів щодо зменшення шкідливого впливу.

21. Запропонований розмір СЗЗ рекомендується відображати у графічних матеріалах (ситуаційному плані (карті) розташування об’єкта шкідливого впливу) із зазначенням меж СЗЗ, житлової забудови та прирівняних до неї об’єктів, основних джерел шкідливого впливу, контрольних точок для проведення лабораторного та інструментального контролю та інших елементів, необхідних для обґрунтування медико-санітарного нормативу.

22. За результатами проведених досліджень, аналізу, розрахунків та оцінок рекомендується формувати висновок щодо обґрунтованості запропонованого медико-санітарного нормативу розміру СЗЗ.

До висновку рекомендується включати:

обґрунтування запропонованого розміру СЗЗ;

підтвердження відповідності прогнозованих рівнів шкідливого впливу державним медико-санітарним нормативам;

результати оцінки ризику для здоров’я населення;

оцінку достатності передбачених технологічних, інженерно-технічних, планувальних та медико-санітарних заходів;

обґрунтування необхідності впровадження додаткових заходів – за потреби;

рекомендації щодо лабораторного та інструментального контролю;

у разі обґрунтування медико-санітарного нормативу розміру СЗЗ для відповідної категорії об’єктів – технологічні, виробничі та інші параметри, за яких запропонований норматив може застосовуватися до такої категорії об’єктів;

висновок щодо можливості встановлення, підтвердження або зміни медико-санітарного нормативу розміру СЗЗ.

3. Оформлення матеріалів щодо обґрунтування медико-санітарного нормативу розміру СЗЗ

1. Матеріали щодо обґрунтування медико-санітарного нормативу розміру СЗЗ рекомендується формувати з урахуванням вимог Порядку № 1915 щодо матеріалів, які подаються для розгляду проєкту державного медико-санітарного нормативу.

2. Результати обґрунтування медико-санітарного нормативу розміру СЗЗ рекомендується оформлювати у вигляді Звіту з обґрунтування медико-санітарного нормативу – розміру СЗЗ об’єкта шкідливого впливу (далі – Звіт).

Звіт рекомендується включати до складу матеріалів щодо обґрунтування медико-санітарного нормативу, що подаються у межах процедури медико-санітарної регламентації відповідно до Порядку № 1915.

3. Звіт рекомендується оформлювати за структурою, наведеною у додатку 1 до цих Методичних рекомендацій, з урахуванням характеру діяльності об’єкта

шкідливого впливу, наявних джерел та факторів шкідливого впливу, а також умов, що впливають на визначення розміру СЗЗ відповідно до ДСП-173.

4. До Звіту рекомендується включати вихідні дані, результати досліджень, розрахунків, оцінки та аналізу ризику для здоров'я населення, лабораторних та інструментальних досліджень (за наявності), оцінки ефективності передбачених медико-санітарних, технологічних, інженерно-технічних і планувальних заходів, а також інші матеріали, що обґрунтовують запропонований медико-санітарний норматив розміру СЗЗ.

5. Матеріали, наведені у Звіті, рекомендується формувати таким чином, щоб забезпечити можливість оцінки повноти та обґрунтованості вихідних даних, застосованих методик, виконаних розрахунків, результатів досліджень, оцінки ризику та висновків, покладених в основу запропонованого медико-санітарного нормативу розміру СЗЗ.

6. Розрахункові, графічні, лабораторні, дозвільні та інші підтвердні матеріали, необхідні для обґрунтування запропонованого медико-санітарного нормативу розміру СЗЗ, можуть оформлюватися як додатки до Звіту.

Директор Департаменту
громадського здоров'я **Тетяна СКАПА**